

2340/9 e 2340/24

Semplicità e produttività nella stampa di documenti su foglio singolo e modulo continuo



La nuova famiglia di stampanti ad impatto TallyGenicom 2x40, composta da quattro modelli, 80 o 136 colonne e 9 o 24 aghi, rappresenta la miglior soluzione per compiti gestionali ad ampia specializzazione grazie ad una velocità di stampa fino a 500 cps a 12 cpi ed un percorso carta rettilineo che garantisce un utilizzo privo d'inceppamenti. Per soddisfare ogni esigenza di stampa tutti i modelli sono facilmente configurabili dall'utente con un caricatore da 100 fogli singoli. Inoltre, è possibile utilizzare un'ampia gamma di supporti: moduli continui normali o multicopia, fogli singoli dal formato minimo di 76 x 76 mm fino all'A3 orizzontale nelle versioni a 136 colonne, buste ed etichette.

Funzionalità distintive come il pannello operatore dotato di display a cristalli liquidi, un menù semplice ed intuitivo, il rapido parcheggio dei moduli continui e l'inserimento e l'espulsione frontale dei fogli singoli sono la miglior garanzia di semplicità d'uso e produttività nel proprio lavoro. Infine, le numerose emulazioni disponibili, la stampa di barcode e macrocaratteri ed il supporto dei più diffusi sistemi operativi permettono di utilizzare queste stampanti in modo flessibile e versatile con la consueta affidabilità TallyGenicom.

- Modelli: 136 colonne e 9 o 24 aghi
- Velocità massima di stampa fino a 500 cps
- Eccellente trattamento carta grazie al percorso rettilineo
- Secondo trattore opzionale con caricamento frontale
- Alimentatore automatico da 100 fogli singoli opzionale
- Stampa di 1 + 5 copie (9 aghi) e 1 + 3 copie (24 aghi)
- Supporto di 22 barcode, OCR-A, ACR-B e macrocaratteri
- Ampia compatibilità con i più diffusi linguaggi e sistemi operativi

Configurazione Disponibile:

2340/24: versione standard

Velocità di stampa	HS Draft 10 cpi (9/24): 413/409, Draft 10 cpi (9/24): 310/275, NLQ (9): 77, LQ 10 cpi (24): 92
Metodo di stampa	Stampante seriale a matrice di punti
Risoluzione	9 aghi: fino a 144 x 240 dpi, 24 aghi: fino a 360 x 360 dpi
Throughput	9 aghi 10 cpi: Lettera - 363, Foglio di calcolo - 185. 24 aghi 10 cpi: Lettera368, Foglio di calcolo - 175
Densità di stampa	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Densità di linea	3, 4, 6, 8, 12 lpi
Char. Line Density	9 aghi: fino a 144 x 240 dpi, 24 aghi: fino a 360 x 360 dpi
Printhead Life	300 milioni di impulsi per ago
Interfacce standard	Parallela bidirezionale IEEE 1284 (Nibble mode) con buffer da 64 KB
Interfacce standard	Seriale RS-232, Seriale RS-422, Print Server esterno TallyCom+ per connessione Ethernet 10/100 BaseTX, Cavo adattatore esterno interfaccia Parallela-USB
Emulazioni standard	9 aghi: MTPL, IBM ProPrinter, Epson FX + barcodes. 24 aghi: MTPL, IBM ProPrinter XL, XL24e, Epson LQ2550, barcodes
Fonti	9 aghi: High Speed Draft (HSD), Draft, Courier, OCR-A*, OCR-B*, 22 barcode,LCP (macrocaratteri), Quadrato. 24 aghi: High Speed Draft (HSD), Draft, Courier, OCR-A*, OCR-B*, 22 barcode,LCP (macrocaratteri), Sans Serif, Prestige, Script, Courier (IBM),Orator, Gothic, Souvenir
Materiali di consumo	Cartuccia nastro: 4 milioni di caratteri
Alimentazione carta standard	Trattore di spinta anteriore, inseritore manuale di fogli singoli
Alimentazione carta opzionale	Alimentatore automatico da 100 fogli singoli, secondo trattore anteriore
Numero di Copie	9aghi: 1 originale + 5 copie; 24 aghi: 1 originale + 3 copie
Tipo carta	Modulo continuo e fogli singoli
Grammatura	*
Formati carta	Larghezza modulo continuo: 76-420 mm. Larghezza foglio singolo: 76-420 mm. Lunghezza foglio singolo: 76-364 mm
Peso	11 Kg
Dimensioni	625(L) x 272(P) x 206(A) mm
Tensione d'alimentazione	Versione EU: 220-240 +/-10% V 50 Hz. Versione US: 120 V +/- 10%, 60 Hz. Consumo medio in stampa 55 W
Conformità	CE, TUV/GS, GOST, UL/ULc, FCC Class B
Carico di lavoro mensile	Fino a 14.000 (25% duty cycle)
MTBF	12.500 ore (25% duty cycle)
Driver	Windows 95/98/ME, NT 4.0, 2000, XP, DOS
Temperatura d'esercizio	10° C - 40° C
Umidità d'esercizio	20% - 80% RH senza condensa
Livello acustico	9 aghi: 54 dB(A); 24 aghi: 53 dB(A)
Garanzia	1 anno on lab
Opzione	Alimentatore automatico da 100 fogli singoli, secondo trattore anteriore
Opzione 2	Seriale RS-232, Seriale RS-422, Print Server esterno TallyCom+ perconnessione Ethernet 10/100 BaseTX, Cavo adattatore esterno interfacciaParallela-USB
Nota	Le suddette specifiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.



Filiali di Assistenza Tecnica:

ACIREALE (CT) - Tel. 095.7632353, BARI - Tel. 080.5740053, GENOVA - Tel. 010.311468, MILANO - Tel. 02.486081, NAPOLI - Tel. 081.7511405, OZZANO DELL'EMILIA (BO) - Tel. 051.796953, PRATO (PO) - Tel. 0574.577812, ROMA - Tel. 06.6640981, S. MAURO (TO) - Tel. 011.8225171, VIGODARZERE (PD) - Tel. 049.8870038.

Pubblicato sopra: 2007/06/08 Copyright © 2007 TallyGenicom, L.P. www.tallygenicom.it



TallyGenicom S.r.l.
Via Borsini, 6
20094 Corsico (MI)
Tel. 02.486081 - Fax 02.48601141
Numero Verde 800-824113

