

Hewlett-Packard

HP UPS T1500 G3 - UPS - 220/230/240 V c.a. V - 1500 VA - 6 Connettori uscita



Nessuna descrizione di marketing è disponibile.

Descrizione Prodotto	HP UPS T1500 G3 - UPS - 1500 VA
Tipo di dispositivo	UPS - esterno
Dimensioni (LxPxH)	15 cm x 39 cm x 19.3 cm
Peso	17 kg
Tensione in ingresso	220/230/240 V c.a. V
Tensione in uscita	+ 6% / - 10%
Potenza erogata	1500 VA
Connettori uscita	6 x standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C14
Batteria	Piombo
Durata (max)	5 min A pieno carico
Garanzia del produttore	3 anni di garanzia

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	UPS - esterno
Larghezza	15 cm
Profondità	39 cm
Altezza	19.3 cm
Peso	17 kg

Dispositivi di alimentazione

Tecnologia UPS	Alimentazione su richiesta
Tensione in ingresso	220/230/240 V c.a. V
Frequenza necessaria	50/60 Hz
Connettori di ingresso	1 x standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C13
Tensione in uscita	+ 6% / - 10%
Connettori uscita	6 x standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C14
Potenza erogata	1500 VA
Forma d'onda di uscita	Onda sinusoidale

Batteria

Tecnologia	Piombo
Durata (max)	5 min A pieno carico
Tempo di ricarica	24 ora/e

Espansione/connettività

Interfacce	1 x management - USB 1 x management - RS-232 - D-Sub 9 pin (DB-9)
------------	--

Miscellanea

Cavi inclusi	1 x cavo USB - 1.8 m 1 x cavo seriale - 1.8 m
Valore di protezione dispositivo	250000 Dollari USA
Caratteristiche	LED display, allarme acustico
Standard di conformità	CE, UL, VCCI, C-Tick, GOST, GS, NOM, EK, FCC, RoHS, ICES, S Mark

Software / Requisiti di sistema

Software incluso	Driver & Utilità
------------------	------------------

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	3 anni di garanzia
Dettagli servizi e supporto	Garanzia limitata - 3 anni

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	0 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	5 - 95%
Emissione acustica	45 dBA

Related Products

Servizio e supporto del sistema

U4690E	Electronic HP Care Pack Installation and Startup - Installazione / configurazione
--------	---

* Techdata non è responsabile di eventuali errori nelle schede prodotto.