


EPSON
 EXCEED YOUR VISION

Novità

LQ-590

Codice: C11C558022

€ 636,00

Prestazioni elevate!!

EPSON LQ-590 aggiunge prestazioni interessanti alla gamma delle stampanti a 24 aghi. All'elevata velocità, che raggiunge i 529 caratteri al

secondo in modalità High Speed Draft 12 cpi, si aggiungono caratteristiche di efficienza, robustezza e affidabilità, ideali per i volumi di stampa medio-alti di uffici fatturazione, sportelli bancari, alberghi, uffici commerciali, magazzini, agenzie di viaggi. Grazie alla gestione flessibile della carta, con alimentazione anteriore, superiore, posteriore e inferiore, è possibile stampare un'ampia gamma di documenti diversi in modo rapido e immediato: ordini, bolle, fatture, moduli pre-compilati, disegni, buste, etichette, ecc.

Precisa ed affidabile - con un MTBF di ben 20.000 ore e un MVBF di 40 milioni di linee - EPSON LQ-590 stampa con elevata qualità anche in multicopia, assicurando fino a 4 copie, oltre l'originale, sempre perfettamente leggibili, e su modulo continuo. Il trattore a spinta può essere trasformato in trattore a tiro per ottenere un percorso della carta lineare, mentre i trattori a spinta e a tiro opzionali garantiscono un'alimentazione della carta più omogenea.

Le opzioni per la gestione della carta includono un alimentatore frontale per fogli A4, un alimentatore da 150 fogli e un alimentatore da 50 fogli con vassoio per fogli singoli.

Grazie alle interfacce standard parallela e USB, EPSON LQ-590 può essere integrata in qualunque sistema operativo, mentre è condivisibile in rete tramite l'interfaccia opzionale Ethernet 10/100Base-TX e il server di stampa esterno EpsonNet 802.11b Wireless.

Il nastro ha una durata di 5 milioni di caratteri, così da ridurre al minimo gli interventi di sostituzione.

Garanzia end user :

12 mesi on-center

Garanzia dealer :

12 mesi on-center

SCHEDA TECNICA
SISTEMA DI STAMPA

NUMERO DI AGHI	24 Ag	TECNOLOGIA DI STAMPA	A impatto
NUMERO COLONNE	80	VITA MEDIA NASTRO	5.000.000 Car
VITA MEDIA TESTINA	400.000.000 mln caratteri	MTBF	20.000 ore

QUALITÀ DI STAMPA

NUMERO FONT	10	FONT BARCODE	8
VELOCITÀ DI STAMPA MAX A 10 CPI	440 cps	VELOCITÀ DI STAMPA NORMALE A 10 CPI	330 cps
VELOCITÀ DI STAMPA NEAR LETTER A 10 CPI	110 cps	VELOCITÀ DI STAMPA MAX A 12 CPI	529 cps
VELOCITÀ DI STAMPA	396 cps	VELOCITÀ DI STAMPA NEAR	132 cps

CONNETTIVITÀ

PORTA SERIALE	No	PORTA USB	Sì
PORTA PARALLELA (LPT)	Sì	SCHEDA DI RETE	No
WIRELESS LAN	No	TIPO SCHEDA DI RETE	Ethernet 10/100Base-TX
PROTOCOLLO DI GESTIONE REMOTA	No		
PROTOCOLLI WIRELESS SUPPORTATI	non supportati		
ALTRE SPECIFICHE	Opzionale: I/ F di rete interna Epson Ethernet 10/ 100Base-TX oppure print server esterno cablato/ wireless		

PANNELLO LCD

PANNELLO DI CONTROLLO LCD	No	A COLORI	No
----------------------------------	----	-----------------	----

NORMALE A 12 CPI		LETTER A 12 CPI	
VELOCITÀ DI STAMPA MAX A 15 CPI	0 cps	VELOCITÀ DI STAMPA NORMALE A 15 CPI	495 cps
VELOCITÀ DI STAMPA NEAR LETTER A 15 CPI	165 cps	PASSO CARATTERE 10 CPI	Sì
PASSO CARATTERE 12 CPI	Sì	PASSO CARATTERE 15 CPI	Sì
PASSO CARATTERE 17 CPI	Sì	PASSO CARATTERE 20 CPI	Sì
FONT PRESENTI	EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON San SERIF, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C		
ALTRE SPECIFICHE	Barcode: EAN13, EAN8, Interleaved 2of5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET		

RISOLUZIONE DI STAMPA

RISOLUZIONE STAMPA ORIZZONTALE	360 dpi	RISOLUZIONE STAMPA VERTICALE	360 dpi
---------------------------------------	---------	-------------------------------------	---------

GESTIONE MEDIA

GESTIONE FOGLI SINGOLI	Sì	LARGHEZZA MINIMA FOGLIO SINGOLO	100 mm
LARGHEZZA MASSIMA FOGLIO SINGOLO	257 mm	LUNGHEZZA MINIMA FOGLIO SINGOLO	100 mm
LUNGHEZZA MASSIMA FOGLIO SINGOLO	364 mm	GESTIONE MODULI CONTINUI	Sì
LARGHEZZA MINIMA MODULO CONTINUO	101,60 mm	LARGHEZZA MASSIMA MODULO CONTINUO	254 mm
LUNGHEZZA MINIMA MODULO CONTINUO	101,60 mm	LUNGHEZZA MASSIMA MODULO CONTINUO	558,80 mm
MIN GRAMMATURA CARTA	52 gr/mq	MAX GRAMMATURA CARTA	90 gr/mq
NUMERO COPIE	4		
ALTRO	Il numero di copie sopra specificato è quello oltre all'originale		

ALIMENTAZIONE CARTA

TRATTORE A SPINTA POSTERIORE	sì	TRATTORE A SPINTA DAL BASSO	Opzionale
TRATTORE A TIRO	Sì	PARCHEGGIO MODULO CONTINUO	manuale da pannello frontale
INSERITORE AUTOMATICO FOGLI SINGOLI	opzionale	INSERIMENTO AUTOMATICO DOPPIO	opzionale
STRAPPO MANUALE	Sì	PORTA ROTOLO CARTA	Supporto per carta in rotoli da 8.5"

LINGUAGGIO STAMPANTE

PCL 3	No	PCL 5E	No
PCL 6	No	POSTSCRIPT LIVELLO 3	No
PCL 5C	No	IBM PPDS	Sì
ESC/ P	No	ESC/ P2	Sì
LINGUAGGI STANDARD	ESC/ P2, IBM PPDS		

MARGINI DI STAMPA

PRIMA LINEA STAMPABILE	4,20 mm		
-------------------------------	---------	--	--

SOFTWARE

COMPATIBILE WINDOWS VISTA	Sì	COMPATIBILE WINDOWS XP	Sì
COMPATIBILE WINDOWS 2000	Sì	COMPATIBILE MAC	No
COMPATIBILE LINUX	No		
REQUISITI MINIMI SISTEMA WINDOWS	Computer dotato di interfaccia USB o Parallela equipaggiato con memoria ed HDD di capacità adeguate al sistema operativo che si intende utilizzare		
REQUISITI MINIMI SISTEMA MAC	non supporta MAC		
DRIVERS INCLUSI	Windows 95, Windows 98, ME, NT4, 2000, XP, XP pro x64, Vista, Vista x64		
RIP INCLUSO	non specificato		
RIP OPZIONALI	non specificato		
SOFTWARE INCLUSO	Status monitor		

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

CONSUMO ENERGETICO IN FUNZIONE	42 W	CONSUMO ENERGETICO IN STAND-BY	4,50 W
---------------------------------------	------	---------------------------------------	--------

DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA	167,50 cm	LARGHEZZA	414 cm
PROFONDITÀ	350 cm	PESO	7,10 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONE ENERGY STAR	Sì	IEC 60950-1 (INTERNAZIONALE)	Sì
UL/ CUL (STATI UNITI/ CANADA)	No	RUMOROSITÀ IN FUNZIONE	52 dB

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

CD SOFTWARE	Sì	CAVO DI ALIMENTAZIONE	No
CAVO USB	No	CAVO DI RETE	No
NASTRI	1		
ALTRO	Cavo di alimentazione in dotazione		

DIMENSIONI CON IMBALLO

LATO A	27 cm	LATO B	52 cm
LATO C	53 cm	PESO CON IMBALLO	9 kg




ALTRE SPECIFICHE	<ul style="list-style-type: none"> • il trattore di serie: consente il trascinamento carta a spinta (ingresso carta posteriore) oppure a tiro (ingresso carta posteriore od inferiore) • il trattore opzionale: aggiunge la funzione di trascinamento carta a spinta/ tiro (inserimento carta posteriore o anteriore) oppure consente di avere due moduli installati contemporaneamente • Inseritore automatico da 50 fogli opzionale • Inseritore automatico da 150 fogli opzionale
-------------------------	--

MEMORIA




MEMORIA INSTALLATA	128 kb	MAX MEMORIA GESTIBILE	0 kb
NUMERO SLOT MEMORIA OCCUPATI	0	NUMERO SLOT MEMORIA LIBERI	0

OPZIONI

ACC. STAMP.AGHI VARI

	C12C800202	Trattore a spinta/tiro	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
	C12C806372	Inseritore automatico fogli	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
	C12C806382	Ins. aut. fogli, singola vasca, cap. 150 fogli	Disponibili: 0	In Arrivo: 0

CONSUMABILI STAMPANTI AGHI

	C13S015337	  NASTRO NERO X LQ 590 (5ML CARATTE)	Disponibili: 229	In Arrivo: 0
---	-------------------	---	-------------------------	---------------------

ESTENSIONE GARANZIA - RICARICHE

	SEEIS0066	  VALUE CARD X ATTIVARE SERVIZI EPS 2: 260 euro	Disponibili: 11	In Arrivo: 13
	SEEIS0123	  VALUE CARD X ATTIVARE SERVIZI EPS 3: 160 euro	Disponibili: 0	In Arrivo: 55
	SEEIS0124	  VALUE CARD X ATTIVARE SERVIZI EPS 1: 1500 euro	Disponibili: 0	In Arrivo: 0

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.