

D-Link Systems

D-Link DP 301P+ - Server di stampa - parallela - EN, Fast EN, EtherTalk - 10Base-T, 100Base-TX



D-Link è uno dei maggiori fornitori mondiali di prodotti per il networking. I punti di forza dell'azienda sono l'ottimo livello di qualità del prodotto, l'eccellente rapporto qualità/prezzo e la migliore offerta di servizio al cliente. D-Link fornisce gli strumenti per massimizzare la connessione, proponendo al mercato un'ampia serie di prodotti ad alta velocità per Internet con un eccellente rapporto prezzo-prestazione, strumenti per l'accesso a larga banda e reti digitali per gli end-user, insieme ai potenti switch LAN, gli hub, server periferici e router remoti per uffici e più ampi gruppi di lavoro.

Descrizione Prodotto	D-Link DP 301P+ - server di stampa
Tipo di dispositivo	Server di stampa
Fattore di forma	Esterno
Tipo di interfaccia (Bus)	Parallela
Dimensioni (LxPxH)	5.6 cm x 9 cm x 2.6 cm
Peso	147 g
Tipo cablaggio	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, EtherTalk
Velocità di trasferimento	100 Mbps
Rete / Protocollo di trasporto	TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS
Standard di conformità	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Requisiti di sistema	UNIX, Microsoft Windows 95/98, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000 / NT

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Server di stampa
Fattore di forma	Esterno
Tipo di interfaccia (Bus)	Parallela
Larghezza	5.6 cm
Profondità	9 cm
Altezza	2.6 cm
Peso	147 g

Networking

Tecnologia di connessione	Cablato
Tipo cablaggio	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, EtherTalk
Velocità di trasferimento	100 Mbps
Rete / Protocollo di trasporto	TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS
Protocollo di gestione remota	SNMP, Telnet
Indicatori di stato	Attività collegamento, alimentazione
Caratteristiche	Autorilevamento per dispositivo, auto-negotiation
Standard di conformità	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Espansione/connettività

Interfacce	1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Connessioni	Parallela - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-pin

Miscellanea

Standard di conformità	FCC certificato Classe A, TUV GS, CISPR 22 Class A, EN 60950, UL 1950, VCCI Class A ITE, CSA 22.2 No. 950
------------------------	---

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Adattatore di alimentazione - esterno
------------------------------	---------------------------------------

Software / Requisiti di sistema

Sistema operativo richiesto	UNIX, Microsoft Windows 95/98, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000 / NT
-----------------------------	--

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	0 °C
Temperatura max esercizio	50 °C
Umidità ambiente operativo	5 - 95%

Dispositivi UPS e di alimentazione

PSE-S5VDC3A	D-Link - Adattatore di alimentazione (esterno) - 100-230 c.a. V
-------------	---

* Techdata non è responsabile di eventuali errori nelle schede prodotto.