

DELTA SYSTEM S.R.L.
VIA CAPOVILLA 10
36034 MALO (VI)
Tel: 0445 580909 - Fax: 0445 587049
e-mail: info@delta-system.it

D-Link
 Building Networks for People

**ROUTER ADSL2/2+ AP 270MB SWITCH 4PT:
 DSL-2740B**



DESCRIZIONE

Modem router Draft 802.11n Wireless ADSL2/2+

Il modem router RangeBooster N ADSL2/2+ DSL-2740B rappresenta un router remoto versatile, caratterizzato da prestazioni superiori per la casa e i piccoli uffici. Grazie all'integrazione della tecnologia ADSL2/2+, 24Mbps di velocità, protezione firewall, Quality of Service (QoS), 802.11n wireless LAN (draft 1.0) e switch Ethernet a 4 porte, il router fornisce tutte le funzioni necessarie per instaurare una connessione Internet sicura e ad alta velocità da casa e dall'ufficio.

Connessioni wireless ineguagliabili con massimi livelli di sicurezza

Basato sulla tecnologia RangeBooster N, questo router fornisce una velocità wireless fino a quattro volte superiore allo standard 802.11g1. Per massimizzare le prestazioni wireless e rimanere connessi praticamente in ogni angolo della casa o dell'ufficio, è sufficiente connettere il router a computer dotati di interfaccia wireless RangeBooster N. Il router può inoltre essere utilizzato con una rete wireless 802.11g e 802.11b per abilitare una ricezione sensibilmente migliore. Il supporto WPA/WPA2 e WEP offre flessibili metodi di cifratura e funzioni di sicurezza per il controllo degli accessi degli utenti.

Protezione firewall

Il router fornisce un firewall di sicurezza. Utilizzando le funzioni SPI (Stateful Packet Inspection) e il logging degli attacchi da parte di hacker, garantisce una protezione dagli attacchi DoS (Denial of Service). La funzione SPI ispeziona i contenuti delle testate di tutti i pacchetti entranti prima di autorizzare il loro passaggio. Il controllo degli accessi è supportato da un filtraggio dei pacchetti basato sulle porte e sugli indirizzi MAC di provenienza/destinazione. Grazie alla funzione Virtual Server Mapping sono accessibili da Internet solamente servizi e server locali specificati, come i server web, FTP o di gioco. In questo modo i restanti dispositivi della rete sono protetti dagli hacker. Con la funzione VPN pass-through gli utenti possono accedere da casa ai file e alle mail dell'ufficio, in condizioni di massima sicurezza.

Quality of Service (QoS)

Il dispositivo DSL-2740B supporta code di priorità multiple per garantire a un gruppo di utenti, a casa o in ufficio, una connettività priva di interruzioni, eliminando tutti gli effetti deleteri derivanti da una rete congestionata. Nel caso di applicazioni VoIP o multimediali via Internet, il supporto QoS (Quality of Service) garantisce connessioni senza ritardi.

*Massima velocità del segnale wireless definita dalle specifiche IEEE 802.11g e 802.11n draft. Velocità 802.11n ottenibili con prodotti RangeBooster N D-Link. La velocità reale dei dati può subire delle variazioni. Condizioni di rete e fattori ambientali che includono volumi di traffico, materiali edili, tipologie di costruzioni di rete, possono causare un decremento delle velocità di trasmissione. I fattori ambientali possono incidere negativamente sul raggio operativo del segnale wireless.

I prodotti RangeBooster N si basano sulle specifiche draft IEEE 802.11n e la loro compatibilità con le future versioni dello standard IEEE 802.11n non è garantita. La compatibilità con dispositivi draft 802.11n di altri produttori non è garantita. Tutti i dati relativi alle velocità hanno fini esclusivamente

comparativi.

QUICK INFO

(* n.d. si intende informazione sulla caratteristica non disponibile)

Codice	Descrizione	connessione	Interfacce di Rete	Gestione VPN	slot di espansione	Dimensioni	Firewall	Wireless
DSL-2740B	ROUTER ADSL2/2+ AP 270MB SWITCH 4PT: DSL-2740B	ADSL - ADSL2/2+	RJ-45	Solo pass-through	Nessuno	Desktop	Si senza antivirus	si 270 Mbps

SCHEDA TECNICA

Connessione	ADSL - ADSL2/2+
Interfacce di Rete	4 porte 10/100 Mbps
Gestione VPN	solo pass-through
Slot di espansione	nessuno
Dimensioni	da desktop
Firewall	Firewall NAT incorporato
Wireless	Velocità teorica 270 Mbps
Protocolli	informazione non fornita dal produttore
Peso	informazione non fornita dal produttore
Contenuto della confezione	informazione non fornita dal produttore
Altre caratteristiche	SSID multipli 802.11e Wireless QoS (WMM/WME) Supporto DNS dinamico Prioritizzazione del traffico Sicurezza: Supporto SPI (Stateful Packet Inspection) Prevenzione Denial of Service (DoS) Potente cifratura di sicurezza WPA/WPA2
Garanzia	11 anni

OPZIONI**GATEWAY WIRELESS****DIR-635** GATEWAY WLESS 108 RANGEBOOSTER**PCMCIA WIRELESS****DWA-645** SCHEDA PCMCIA 108 MBPS RANGEBOOSTER**SCHEDA PCI WIRELESS****DWA-547** SCHEDA PCI 108 MBPS RANGEBOOSTER

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.