

POS AND RETAIL SOLUTIONS

STAMPANTI FISCALI

SF 58

Soluzione entry-level dall'eccellente rapporto prezzo-prestazioni



La stampante fiscale SF 58, con singola stazione da 57,5 mm, è la soluzione entry – level dall'eccellente rapporto prezzo/prestazioni, con dimensioni compatte e design curato nei minimi dettagli.

Le caratteristiche del meccanismo di stampa, adatto ai punti cassa che emettono approssimativamente fino a cento scontrini al giorno, l'ottimizzazione della piattaforma hardware e la possibilità di collegamento ai sistemi POS PC via seriale e USB, hanno permesso di conciliare le funzionalità di una soluzione completa con il contenimento del prezzo.



DIGITAL AUTOMATION TECHNOLOGIES

Scontrino

La stampante fiscale SF 58, con giornale elettronico (EJ) da 256 MB, che permette l'emissione di oltre 1 milione e 800 mila scontrini, è stata sviluppata espressamente per i punti cassa del settore ristorazione e retail a media-bassa affluenza.

La stampante termica a 57,5 mm e 32 colonne presenta una velocità di 80mm/sec.

Lo scontrino è personalizzabile nell'intestazione con il logo del punto vendita o catena di negozi, nel piè pagina con icone per messaggi promozionali (32 fisse e 20 programmabili).

Display

Dispone di un display cliente LCD retro – illuminato incorporato nello chassis frontale.

Si possono visualizzare immagini e righe di testo con dimensioni differenti.

Per l'operatore, è disponibile inoltre una mini-tastiera a scomparsa per uso fiscale (opzionale).

Funzionalità ECR

La stampante fiscale ASEM si può trasformare in registratore di cassa modulare, con prestazioni elevate, consentendone quindi l'utilizzo in vari ambiti, dalla ristorazione veloce o tradizionale ai punti vendita di varie dimensioni.

SF 58 può gestire attraverso la memoria fiscale da 256 MB configurabile le seguenti funzioni: reparti (max 250), PLU (in numero variabile a seconda della configurazione della memoria, fino a 4.000), gruppi (max 12), aliquote IVA (5 + esente), operatori (max 20), valute (4 programmabili), varie forme di pagamento (inclusi ticket restaurant), diverse funzioni di sconto, maggiorazione, correzione, resi (inclusa la gestione della nota di credito), immagini bitmap per scontrino e display.

Porte di comunicazione

SF 58 dispone di 1 porta RS-232, 1 USB per il collegamento a PC, 1 porta per la tastiera (opzionale) ed una connessione a 9V per cassetto rendiresto.

Opzioni

Alla stampante fiscale possono essere aggiunte una mini-tastiera a 30 tasti, una tastiera operatore a 64 tasti con display LCD su sfondo blu retro-illuminato (nella versione con dispositivi smart card, gli operatori e i clienti possono essere identificati anche con carta a microchip).

È acquistabile inoltre, opzionalmente, il cavo di collegamento al PC in versione seriale (tramite porta RS-232) o USB.

E ancora, alla versione base, potrà essere aggiunta in futuro una porta multifunzionale per altre connessioni (Ethernet, Wi-Fi, trasmissione telematica dei corrispettivi).



SCHEDA TECNICA

Stampante	Stampante termica a singola stazione da 57,5 mm - max. 32 colonne - velocità stampante 80mm/sec. Risoluzione 200 dpi. Sensore di fine carta. Sensore di rullo aperto.	Supporto software	I driver in dotazione consentono una facile gestione delle varie funzioni anche in collegamento ad applicativi di front-end in ambiente Windows. Il software configuratore in dotazione consente di realizzare con facilità vari layout di tastiere e set di parametri, inviarli alle casse e salvarli su file.
Scontrino	Scontrino personalizzabile con logo grafico. Icone di fine scontrino con messaggio promozionale: 32 fisse più 20 programmabili. Rotolo di carta con lunghezza di 80 m. Dimensioni carattere 10X22 dots (std.); disponibili altre dimensioni.	Funzionalità ECR	Reparti (max 250), PLU (in numero variabile a seconda della configurazione della memoria, max. 4.000), gruppi (max 12), aliquote IVA (5 + esente), operatori (max 20), valute (4 programmabili), varie forme di pagamento (inclusi ticket restaurant), diverse funzioni di sconto, maggiorazione, correzione, resi (inclusa la gestione della nota di credito), immagini bitmap per scontrino e display.
Giornale elettronico	256MB (oltre 1.800.000 scontrini)	Protocolli di comunicazione	Protocollo PEX, UAP, Xon/Xoff
Display cliente	Display grafico LCD matrice 132x29 dots retro-illuminato inserito nello chassis frontale; caratteri bianchi su sfondo blu. Possono essere visualizzate immagini e caratteri di varie dimensioni.	Provvedimento approvazione	Misuratore fiscale approvato dall'AE con apposito provvedimento A.A.E. n.2007/156780, 15/10/2007
Tastiera e Display operatore	Incluso una mini tastiera a scomparsa per uso fiscale con 30 tasti a membrana e display LCD numerico a 9 cifre. Opzionale è disponibile una tastiera operativa con 64 tasti full-travel e display LCD matrice 132x29 grafico blu, retro-illuminato.	Dimensione	172 L x 253 P x 139 H mm
Porte I/O	1 porta USB slave per collegamento a PC; 1 porta RS-232: 1 porta per tastiera operatore; 1 porta per cassetto rendi-resto; predisposizione a porta multifunzione per altre connessioni (ethernet, wifi, trasmissione telematica) opzionale	Peso	1,88 Kg (corpo macchina)
Alimentazione	AC con alimentatore esterno 220V/9V 3A	Opzioni	Tastiera operatore a 64 tasti con display LCD, sfondo blu retro-illuminato; cassetto rendiresto
Certificazioni sistema di qualità aziendale	ISO 9001:2000; PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE ED ASSISTENZA DI PRODOTTI ELETTRONICI ED INFORMATICI AD USO CIVILE ED INDUSTRIALE	Certificazioni di prodotto	Direttive CE: Emissioni: EN 55022 - Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo prodotto dagli apparecchi per la tecnologia dell'informazione; EN 61000-3-2/A1+A2 - Limiti per le emissioni di corrente armonica; EN 61000-3-3 - limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker EN61000-3-3; Immunità: EN 55024 - Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione. Caratteristiche di immunità - Limiti e metodi di misura. (Direttiva EMC 89/336/CEE); Sicurezza: EN 60950-1 -
Garanzia	12 mesi sul sistema base e varianti presso la sede ASEM	Garanzia opzionale	24 mesi sul sistema base e varianti presso la sede ASEM (esclusi TFT, lettori ottici)



Release 12_2008



DIGITAL AUTOMATION TECHNOLOGIES

Via Buia, 4 - 33011 Artegna (UD)
Telefono +39 0432 9671 Fax +39 0432 977465
internet: www.asem.it email: marketing@asem.it